MAA內部教育訓練課程

大規模土地開發設計、施工階段 BIM應用經驗分享

以桃園市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程為例

報告人:游斯丞

日期:2020/04/24



大綱

- 計畫概述
- 軟體應用
- 模型建置
- BIM輔助整合應用
- UAV及3D GIS成果
- 施工階段應用
- 其他應用成果
- 結論



計畫概述

何為市地重劃?

- 依照都市計畫內容,將一定區域內畸零細碎之土地,加以重新整理。
- 畸零、細碎、不整之土地 → 大小適宜、形狀方整之土地。
- 基本上為未開發之土地。

計畫概述

工程概述

- 本工程位於桃園觀音工業區。
- 北至工業區聯外道路緣50公尺及工 業區與萬安橋為界。
- 西從下厝溪二號橋往南至大草厝既 成道路為止。
- 南由福安橋沿菜寮埤邊緣順桃39號 道路再沿桃園大圳八支線。
- 東至保障橋為界。

BIM應用目的

- 屬「廣義」的BIM應用。
- · 輔助地下管線整合檢討,解決傳統2D設計圖面難以掌控之管線衝突盲點。



計畫概述

- 本案為全台首例應用BIM技術導入大規模市地重劃統 包工程,土開工程BIM應用項目如下:
 - 1. 土木及基礎設施類:
 - A. 橋梁、跨排水路橋。
 - B. 自來水、污水等管線及人手孔。
 - C. 排水側溝、管涵、箱涵及人孔。
 - D. 平面道路段。
 - E. 道路定線。
 - 2. 機電類(共同管道):
 - A. 電線管道。
 - B. 電力管道。

- 3. 管線系統整合檢討。
- 4. UAV傾斜攝影3D實景模型:
 - A. 基地及地界外500公尺3D實景模型。
 - B. 正射影像。
 - C. 3D GIS 平台

軟體應用

項目	使用BIM軟體	版本	輸出格式	
結構橋梁	Revit		.rvt	
共同管線				
污水				
自來水	Revit +Dynamo			
排水箱涵		2017		
既有管線				
道路地形	Civil 3D		.dwg	
介面整合	Navisworks		.nwc .nwd	
UAV航空攝影測量 3D GIS	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		fly (3D GIS)	

模型建置


項目	模型類別	檔案命名原則	範例	
結構橋梁	3. 結構模型	階段-專業-區域-橋樑編號-版次	DN-BR-1-1-A0	
共同管線	1. 管線		DN-CD-1-L-A0	
共内自然 	2. 設備 (資源區)		DN-CD-1-F-A0	
污水	1. 管線		DN-SW-1-L-A0	
<i>i</i> 5小	2. 設備(人孔)		DN-SW-1-F-A0	
白本水	1. 管線	 階段-專業-區域-工項編號-版次	DN-PL-1-L-A0	
自來水 	2. 設備(消防栓)		DN-PL-1-F-A0	
排水箱涵	1. 管線		DN-DR-1-L-A0	
	2. 設備(集水井)		DN-DR-1-F-A0	
既有管線	1. 管線		DN-OD-1-L-A0	
道路地形	4. 道路、排水側溝	階段-專業-區域-版次	DN-CV-1-A0	
屬性資料	5	-	-	


模型建置-管線模型

管線自動化建置

3D設計線型


- ➤ Civil 3D地下管線設計線型。
- ▶ Dynamo程式自動化管線建置。







模型建置-管線模型



程式化自動建置管線模型,提升設計效率及品質。



模型建置-管線模型

污水、自來水、既有管線

- 一般模型(草漯)。
- **管元件**(菓林、中壢運動公園)。

項目	檔案大小	建置速度		
一般模型	大	慢		
管元件	/]\	快		






大小: 9.75 MB

大小: 1.47 MB


共同管道

- 管道內之管線呈現對效能需求極大。
- 管道內之管線不影響衝突檢討。
- → 僅建置**CLSM**外框。




模型建置-設備模型


- 設備自動化建置
- 2D設計設備資料



- ➤ Revit參數化元件建置。
- ➤ Dynamo程式依設備點位自動建模。



模型建置-設備模型




程式化自動建置設備模型,提升設計效率及品質。




模型建置-結構橋梁


橋梁建置作業

➤ Revit依不同橋梁構件建置結構橋梁。






道路設計



道路中心線


- ➤ Civil 3D進行道路設計。
- 包含道路中心線及縱斷面。




道路縱斷面

道路組合及次組合

依據道路縱坡及橫斷面資料,建立 道路組合與次組合。









Civil 3D道路組合與次組合

道路廊道

- ➤ Civil 3D建置廊道。
- ▶ 依據設計資訊產生道路實體模型。








Civil 3D廊道建置

道路實體模型

轉彎段道路修正

- ▶ 轉彎段道路線型修正。
- ▶ 增加道路資訊(編號、里程樁位)。
- 都計圖資訊建置。



模型建置-屬性資料

屬性資料導入



▶ Dynamo程式自動導入設計資訊, 包含高程、坐標、道路編號。



- ▶ 依據營建署及桃園市工務局公共管線資料庫要求,導入相關資訊。
- ▶ 結合工務局道管資訊中心管理系統,達成全生命週期應用。
- 可參考桃園市政府三維公共管線資料格式與規範。

BIM輔助整合應用-數量計算

數量檢核

模型建置完成後,透過明細表單導出數量,與設計數量進行檢核比對,輔助設計數量計算。

橋梁:混凝土體積。

管線:長度。

設備:數量。


檢核結果

設計數量:平面線型。

模型數量:3D 實際成果。

經檢核,誤差均小於1.5%。

→輔助數量計算效益頗高。




BIM 數量計算表。								
產出階段₽	細部設計↓ 模型類別↓		管線/人孔。製表人		表人員。	上人員↓ 蔡承佐。		
檔案來源₽	DN-SW-1-L-D0₽							
元素與計算類型 ↓	污水管線。		元素與計算類型。		管線尺寸/長度↓			
九条與訂昇類型♡					P	人孔數量₽		
BIM·元素分類↓	設計階段	(m)	BIM	細設階段(m)).₀	4		ę
D315₽		4661₽		4663.8	30₽		م	47
D400₽		1583₽		1585. 6	3₽		م	42
D700₽		1287₽		1290. 9)5₽		٥	47
43		٠			47		م	42
42		٠			47		٥	47
43		٠			47		م	42
4		c)			₽		p	47
總計中		7 531₄		7540.3	8₽		p	47

BIM輔助整合應用-衝突疑義報告

衝突檢核

 以重力流(污水、排水)管線為優先考量,於設計階段排除重力流間管線 衝突,並進行非重力流與重力流管線間之衝突檢討與設計回饋,排除管線 施工問題。



BIM輔助整合應用-衝突疑義報告


管線閃避模擬


▶ 依管線閃避原則,進行閃避模擬。

處理₽ □結構問題:□介面問題:■碰撞衝突…□法規不符↓ 處理狀況說明:↩ □機能不足:□圖說缺遺:□施工性問題:□其:他₽ 闘鋭さ や 閃避汚水管線・₽ 問題說明:↓ 共同管線與污水管線有碰撞衝突發生・₽ 設計階段衝突位置:↓ 重力流不調整。 共同管道遇重力 流,提前10m以 度作下潛閃避。 設計階段衝突點;↓ (視下潛高度另

第一工區,1-8-2與1-20-1 道路交叉口₽

專業類型→ □上木・□結構・■管線・□機電→回覆→





管線閃避原則:

不大於1:5之坡

行調整提前距

離)。

BIM輔助整合應用-模型2D圖說


2D圖面應用


結構橋梁

於模型內開設平、立、剖面 視圖,輔助圖面產置與檢核。


管線模型

• 套用各工區分區範圍後以2D 圖說展示。





BIM輔助整合應用-系統模型整合



UAV及3D GIS成果

- 施工前、中及完工後,建製全區範圍之空拍攝影測量三維模型。
- 以UAV傾斜攝影測量,將拍攝所得相關資料整合至Skyline 3D GIS平台。






UAV及3D GIS成果

施工前3D GIS 成果展示


▶ 傾斜攝影空拍搭配數值模型與正射影像整合本案管線及道路模型於3D GIS系統,完整展現市地重劃工程具有廣域性之特性。




依據實際施工修正




▶ 依據現場管線施作完成之實測高程 、位置,反饋模型修正。







➤ 結合預訂施工進度表,進行4D施工排程模擬,輔助工進檢討。












風險辨識:

- •河岸破堤
- •汛期洪氾

處置措施:

- 橋台避開護岸排除 破堤
- 護岸設置安全護欄




風險辨識:

- •機具及場地佈設
- •強風作業

處置措施:

- 起重機作業防護
- 設置警示牌
- 主梁吊運纜索固定
- 高空作業車
- 臨水作業救生設施
- 指揮及操作管制
- 風速計




風險辨識:

•高空作業

處置措施:

- 主梁作業安全母索
- 橋台作業安全母索
- 橋台上下設備
- 高空作業車

橋梁安全施工防護



協助取得第十三屆公共工程金安獎工程類 佳作

高空作業車輔助

結論

- 全國首例導入BIM技術於市地重劃統包工程。
- 應用BIM技術輔助,已發現114項大型管線衝突,於設計、 施工階段提前進行閃避解決,降低施工風險。
- 應用BIM技術進行各類管線系統數量檢核,與傳統估算差 異小於1.5%。
- 應用4D排程應用輔助掌控工期,協助工程進度檢討。
- 應用BIM進行工區內施工安全模擬,輔助施工安全配置檢 討協助取得第十三屆公共工程金安獎工程類佳作。
- 竣工資訊逐步建置,BIM管線資料提供工務局道管資訊中心管理系統整合,協助獲得地理資訊協會舉辦之第十五屆金圖獎最佳應用系統獎。

Thank you for your attention

